

UTILISATION MOYENNE (4 heures par jour)



**TRUCK BOOSTER 5-49 D**

Référence TRUCK BOOSTER 5-49 D	107370830
Type bloc moteur pompe	NP5
Dispositif de chauffe	Chaudière NP5
Pression	bar 170
Débit Qiec	l/h 930
Débit max	l/h 970
Tension / Phases / Fréquence	V / Hz 400/3/50
Intensité Totale	A 13,9
Intensité groupe moto-pompe	A 11,7
Consommat	kW 6,9
Pression entrée eau, minimum	bar 1
Pression entrée eau, maximum	bar 10
Température entrée eau	°C 30
Température ambiante	°C -20°C à +40°C
Puissance chauffe chaudière	kW 80
Consommation à delta T= 45°C	kg/h 4,3
Volume réservoir fioul	l 33
Delta temp (débit max)	°C 94
Plage de température	°C 40-150
Dimensions ( H x L x l )	mm 1670x1025x715
Poids	kg 275
Niveau sonore	dbA 75,5
Buse	.0550

Equipement standard			
Marche/arrêt automatique :	<b>oui</b>	Platine électronique :	<b>oui</b>
Pistons céramique :	<b>oui</b>	Tableau de commande 4 boutons en façade	<b>oui</b>
1 x détergent (pompe électrique + Duo valve)	<b>oui</b>	Contrôleur de flamme :	<b>oui</b>
Système détergent WDK	<b>oui</b>	Compteur horaire sur PLC :	<b>oui</b>
Contrôleur de débit sur chaudière :	<b>oui</b>	Détection des pannes sur PLC (codes erreurs) :	<b>oui</b>
Moteur 1450 tour/min	<b>oui</b>	Pompe à 4 pistons céramiques	<b>oui</b>
Chauffage interne (radiateur 2000 W)	<b>oui</b>	Poignée Ergo 3000 verrouillable (106402190)	<b>oui</b>
Isolation complète de l'armoire	<b>oui</b>	Flexible HP DN10 3/8" double-tresse 10 m (6101766)	<b>oui</b>
Support de lance	<b>oui</b>	Lance Tornado 3000 (106402120)	<b>oui</b>
Emplacement pour détergent 25 L	<b>oui (2)</b>	Buse Tornado Plus - Brevet ALTO (0550 - 101119743)	<b>oui</b>
Réservoir fioul intégré 33 L	<b>oui</b>	Kit raccord rapide (101119496)	<b>oui</b>
Design inox	<b>oui</b>	Possibilité placement nettoyeur en extérieur	<b>oui</b>

**Les plus :**

- Système 1 pompe HP à 3 pistons céramiques pour une intensité d'utilisation moyenne.
- Moteur 1450 tr/min avec fonction de mise en veille automatique pour réduire l'usure et augmenter la durée de vie.
- Machine entièrement isolée : placement à l'extérieur possible facilement
- Cadre et habillage en acier inoxydable. Facile à nettoyer.
- Commandes centralisées : uniquement 4 simples boutons en façade.
- Chauffage interne (2000 W) pour protection de l'armoire contre le gel
- Facilité d'utilisation et d'entretien
- Platine électronique avec système de contrôle intelligent : compteur horaire, codes pannes,...
- Système Duo-Motor : un moteur pour la pompe HP, un moteur pour le ventilateur d'air comburant et la pompe fioul
- Nouveau système de chauffe EcoPower : rendement 92 %, consommation de fioul réduite, faibles émissions polluantes

**SilentPower**  
Silencieux

**EcoPower**  
Respect de l'environnement

**QuickService**  
L'accessibilité est la clé

**Options**

Commande à distance : <a href="#">marche – arrêt - eau chaude - 1 x détergent - câble électrique 5 m</a>	107370973
Protection contre le gel en circuit fermé : <a href="#">Protection du pistolet, du flexible, de la lance.</a>	107370971
Protection anti-calcaire	107370974