

NHP EAU FROIDE – MC 5M-200/1050 FA



Référence

107146714




Pression	200 bars
Débit d'eau (maxi)	1050 l/h
Calibre de buse HP	0500
Puissance absorbée	6,1 kW
	TRI 400V / 50 Hz / 11,4 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE LAITON - x 3 pistons Céramique
Marche/Arrêt	OUI – Automatique TEMPORISE (flussostat)
T° d'eau d'alimentation	60° C maxi
Niveau sonore Lpa	76 dB(A)
Câble électrique	5 m
Dimensions (L x l x H - cm)	74 x 57 x 102
Poids	73 kg

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 8)
- Lance à couplage rapide « TORNADO Plus » (L 112 cm) à 2 voies (réglable HP / BP) munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Réservoir détergent intégré capacité 1 x 2,5 l (niveau visible)
- Sécurité manque d'eau
- Commande M/Ar à 2 positions : Auto + Marche forcée Aspiration et fonction « sleep »
- Système Exclusif « FA » de décompression automatique



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



NHP EAU FROIDE – MC 5M-200/1050 FA



Double supports de lances renforcés

Pression réglable sur la lance

Châssis robuste en acier laqué de 30 mm de diamètre

Commande M/Ar à 2 positions : Auto + Marche forcée Aspiration et fonction « sleep »

Niveau d'huile pompe visible



Débit d'eau réglable

Sécurité manque d'eau

3ème roue multidirectionnelle avec frein pour une meilleure maniabilité.



Pompe Axiale à rotation lente 1450 tr/min, 3 pistons céramique et arrêt temporisé

ErgoSystem
Ergonomie

Lance INOX de série



Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Tomato Plus » (2 tubes à Pression réglable) Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Support de câble avec déverrouillage rapide

Poignée de transport réglable et rabattable



1 x détergent avec 1 réservoir de 2,5 L et vanne 1 voie.

Grandes roues arrière avec une bonne garde au sol

Système exclusif « FA » de décompression automatique

