

NILFISK VHC010/VHC011

Mini IVS με πεπιεσμένο αέρα



NILFISK

Μικρές αλλά πανίσχυρες... και τώρα διαθέσιμες σε εκδόσεις με πεπιεσμένο αέρα

Γνωρίστε τα Nilfisk VHC010 – VHC011 Z1, σχεδιασμένα για μέγιστη απόδοση, ασφάλεια, ευελιξία και ελάχιστο αποτύπωμα. Μην αφήνετε το μέγεθος να σας παραπλανήσει. Αυτές οι απορροφητικές σκούπες με λειτουργία πεπιεσμένου αέρα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στην απομάκρυνση εύφλεκτης και επικίνδυνης σκόνης σε βιομηχανικές εφαρμογές και ταξινομημένες ζώνες.

Όπως και τα υπάρχοντα mini μηχανήματα IVS, τα VHC010 και VHC011 Z1 διακρίνονται για την κινητικότητα σε στενούς χώρους, τη στιβαρότητα και την αξιοπιστία τους και αποτελούν ισχυρές εναλλακτικές λύσεις έναντι μεγαλύτερων μηχανημάτων. Προσφέροντας την απόλυτη απόδοση, αυτή η ευέλικτη σειρά βοηθά τους κατασκευαστές να προστατεύουν τους εργαζομένους τους, να εξαλείφουν τους κινδύνους ασφάλειας και να αυξάνουν την αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα έχουν μικρό και συμπαγές αποτύπωμα.

Τα μοντέλα VHC010 Mini έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή ξηρών υλικών όπως σωματίδια σκόνης, λεπτόκοκκη σκόνη, εύφλεκτα ή/και επικίνδυνα υλικά. Διατίθενται με διάφορα συστήματα ασφαλούς απόρριψης για την τήρηση των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και προσφέρονται σε δύο μοντέλα: στάνταρ και με σύστημα σακούλας ασφάλειας.





Στα βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη περιλαμβάνονται:

- Αυτά τα νέα μοντέλα με λειτουργία πεπιεσμένου αέρα φέρουν μαζί τους όλα τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής των λύσεων της mini βιομηχανικής απορροφητικής σκούπας, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων EXA (αξεσουάρ με πιστοποίηση ATEX)
- Ελαφριά και στιβαρή, η τέλεια λύση για γρήγορες και συχνές εργασίες καθαρισμού, ακόμη και σε στενούς και δυσπρόσιτους χώρους
- Το VHC011 Z1 είναι εξοπλισμένο με PullClean™, το οποίο επιτρέπει τον χειρισμό βαριών φορτίων με σταθερή απόδοση και χωρίς αναλώσιμα
- Με πιστοποίηση από τρίτο μέρος για τον χειρισμό εύφλεκτης και αγωγίμης σκόνης
- Με πιστοποίηση από τρίτο μέρος για χρήση σε ζώνες ATEX Z1
- Φιλτράρισμα HEPA14
- Σύστημα σακούλας ασφαλείας υψηλής απόδοσης (VHC010) ιδανικό για ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών με επικίνδυνες σκόνες
- Εξοπλισμένο είτε με φίλτρο φλιν σακούλας είτε με σύστημα σακούλας ασφαλείας



Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	VHC010	VHC011	VHC010 Z1 EXA 2X SBS	VHC011 Z1 EXA	VHC011 Z1 EXA AU
Κωδ.προϊόντος		4061300052	4061300053	4061300044	4061300045	4061300046
Κατανάλωση αέρα	NL/min	630	630	630	630	630
Πίεση τροφοδοσίας	Bar	6	6	6	6	6
Μέγιστη ροή αέρα	L/min – m³/h	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122	2033 – 122
Ροή αέρα με εύκαμπτο σωλήνα 3 μέτρων	L/min – m³/h	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110	1833 – 110
Μέγ. αναρρόφηση	kPa – mbar	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340	34 – 340
Ø εύκαμπτου σωλήνα παροχής αέρα εξωτερικά-εσωτερικά	mm	12-10	12-10	12-10	12-10	12-10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70	70	70	70	70
Χωρητικότητα δοχείου	L	30	15	30	15	15
Κύριος τύπος φίλτρου		Φίλτρο φλινς	Κωνικό φυσίγγιο	Σύστημα σακούλας ασφαλείας	Κωνικό φυσίγγιο	Κωνικό φυσίγγιο
Επιφάνεια κύριου φίλτρου	cm²	–	9000	–	9000	9000
Σύστημα καθαρισμού φίλτρου		–	PullClean™	–	PullClean™	PullClean™
ATEX Z1		–	–	•	•	•
Ανάντη φίλτρο HEPA H14	cm²	12000	Προαιρετικά	12000	Προαιρετικά	12000
Στόμιο εισόδου	mm	40	40	EXA 40	EXA 40	EXA 40
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	cm	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83	44x43x83
Μεικτό βάρος	kg	17	19	17	19	19