

MC1C & MC2C Facelift



Content

1

Πληροφορίες και πλεονεκτήματα προϊόντος

2

Τομείς και εφαρμογές

3

Τεχνικές προδιαγραφές

4

PAC

5

Σύγκριση ανταγωνιστικών προϊόντων



1

Πληροφορίες και
πλεονεκτήματα προϊόντος

Υπόβαθρο

MC1C & MC2C

Συμπαγής και ευέλικτη απόδοση

Τα Nilfisk MC1C και MC2C είναι ευέλικτα και συμπαγή μηχανήματα πλύσης με κρύο νερό υψηλής πίεσης, με καλή απόδοση για μια πληθώρα διαφορετικών εργασιών καθαρισμού.

Τα Nilfisk MC1C και MC2C είναι βασικού επιπέδου HPW με κρύο νερό υψηλής πίεσης, αλλά διαθέτουν τον μεγαλύτερο βαθμό προσαρμοστικότητας μηχανήματος και ακροφυσίου σε όλο το χαρτοφυλάκιο HPW κρύου νερού υψηλής πίεσης.

Και τα δύο μηχανήματα είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και μπορούν να προσαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα μικρότερων καθημερινών ή εβδομαδιαίων εργασιών καθαρισμού.

Το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το ακροφύσιο 4-σε-1, το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα και οι ψεκαστήρες αφρού με γρήγορη ρύθμιση και φύλαξη, καθιστούν αυτά τα μοντέλα ισχυρά και συμπαγή.



Πλεονεκτήματα προϊόντος MC1C

Κυριότερα σημεία πώλησης

Τηλεσκοπική λαβή

Εύκολη μεταφορά και φύλαξη

Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα

Καθοδηγούμενο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για εύκολη τύλιξη με το ένα χέρι και προστατευμένη φύλαξη του εύκαμπτου σωλήνα

Περιστρεφόμενο άγκιστρο καλωδίου

Γρήγορη και εύκολη διαχείριση καλωδίου ρεύματος (σχεδίαση με ξεβίδωμα) για γρήγορη τοποθέτηση και φύλαξη

Σύνδεσμος Gardena

Εύκολη τοποθέτηση και φύλαξη

Πιστόλι ψεκασμού Ergo

Εργονομική σχεδίαση αξεσουάρ που βελτιώνει τον χειρισμό και μειώνει την καταπόνηση

Εύκαμπτος σωλήνας

10 μέτρων με χαλύβδινη ενίσχυση, ανθεκτικός και ευέλικτος

Το ακροφύσιο 4-σε-1 εξασφαλίζει εύκολη εναλλαγή μεταξύ των ακροφυσίων – πάντα το σωστό ακροφύσιο για σχεδόν όλες τις εργασίες και εφαρμογές καθαρισμού

Αυτόματη εκκίνηση / διακοπή

Ο κινητήρας σταματά όταν ενεργοποιείται η σκανδάλη. Κανένας θόρυβος κατά τις παύσεις εργασίας. Εξοικονόμηση ενέργειας



Πλεονεκτήματα προϊόντος MC2C

Κυριότερα σημεία πώλησης

Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα

Καθοδηγούμενο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα για εύκολη τύλιξη με το ένα χέρι και προστατευμένη φύλαξη του εύκαμπτου σωλήνα

**μόνο σε επιλεγμένα μηχανήματα*

Περιστρεφόμενο άγκιστρο καλωδίου

Γρήγορη και εύκολη διαχείριση καλωδίου ρεύματος (σχεδίαση με ξεβίδωμα) για γρήγορη τοποθέτηση και φύλαξη

Ρύθμιση ροής νερού

Εύκολη ρύθμιση της ροής νερού για γρήγορη προσαρμογή ανάλογα με τις εργασίες καθαρισμού

Σύνδεσμος Gardena

Εύκολη τοποθέτηση και φύλαξη

Αυτόματη εκκίνηση / διακοπή

Ο κινητήρας σταματά όταν ενεργοποιείται η σκανδάλη. Κανένας θόρυβος κατά τις παύσεις εργασίας. Εξοικονόμηση ενέργειας

Πιστόλι ψεκασμού Ergo

Εργονομική σχεδίαση αξεσουάρ που βελτιώνει τον χειρισμό και μειώνει την καταπόνηση

Εύκαμπτος σωλήνας

10-15 μέτρων με χαλύβδινη ενίσχυση, ανθεκτικός και ευέλικτος

Τηλεσκοπική λαβή

Εύκολη μεταφορά και φύλαξη

Ψεκαστήρας αφρού

Ισχυρή εφαρμογή απορρυπαντικού με γενικού τύπου ψεκαστήρα αφρού – εύκολος στη χρήση

Το ακροφύσιο 4-σε-1 εξασφαλίζει εύκολη εναλλαγή μεταξύ των ακροφυσίων – πάντα το σωστό ακροφύσιο για σχεδόν όλες τις εργασίες και εφαρμογές καθαρισμού

**μόνο σε επιλεγμένα μηχανήματα*

MC2C

Περιλαμβάνεται ψεκαστήρας αφρού

Ψεκαστήρας αφρού

- Ο εξωτερικός ψεκαστήρας αφρού παρέχει σταθερή δοσολογία 3%, παρέχοντας παχύ και κολλώδη αφρό που αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.
- Για τον καθαρισμό αυτοκινήτων, οχημάτων, εργαλείων ή οποιασδήποτε κατακόρυφης επιφάνειας, ένας ψεκαστήρας αφρού είναι ανώτερος σε σύγκριση με τα εσωτερικά συστήματα απορρυπαντικού, καθώς ο αφρός από τον συμπεριλαμβανόμενο ψεκαστήρα αφρού δημιουργεί μια παχιά αφρώδη στρώση που κολλάει στις επιφάνειες, αυξάνοντας τον χρόνο δράσης του απορρυπαντικού πάνω στην επιφάνεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν πιο αποτελεσματικό καθαρισμό και λιγότερη κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.
- Το μοντέλο παραδίδεται με έναν ψεκαστήρα αφρού και μια δεξαμενή 2,5 λίτρων που μπορεί να προσαρτηθεί στη μονάδα ψεκαστήρα.

Εύκολη αποθήκευση

Η πίσω πλευρά του MC2C προσφέρει μια ισχυρή και εύκολη λύση αποθήκευσης για το δοχείο απορρυπαντικού 2,5 λίτρων.



Παραλλαγές προϊόντων



MC1C



MC2C



MC2C T



MC2C XT

Ακροφύσιο FlexoPower		•		
Ακροφύσιο 4-σε-1	•		•	•
Άγκιστρο σωλήνα		•	•	
Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	•			•
Εύκαμπτος σωλήνας 10m	•	•		
Εύκαμπτος σωλήνας 15 m			•	•
Ψεκαστήρας αφρού		•	•	•

Σειρά βασικών HPW συμπαγούς/μεσαίου μεγέθους

Ποιο προϊόν είναι καλύτερο για ποια χρήση;



MC1C

- Έως 1 ώρα/ημέρα
- 1-φασικό
- Κινητήρας 2800 RPM.
- Αντλία 3 εμβόλων
- Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Άμεση αυτόματη εκκίνηση/διακοπή
- Θερμοκρασία εισόδου 40°C
- Ενεργοποίηση πίεσης



MC2C

- 1-2 ώρες/ημέρα
- 1-φασικό
- 1 απορρυπαντικό
- Ψεκαστήρας αφρού
- Κινητήρας 2800 RPM.
- Αντλία 3 εμβόλων
- Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Άμεση αυτόματη εκκίνηση/διακοπή
- Θερμοκρασία εισόδου 60°C
- Ενεργοποίηση πίεσης



MC3C

- 1-3 ώρες/ημέρα
- 1- & 3-φασικό
- Ψεκαστήρας αφρού
- Κινητήρας 2800 RPM.
- Αντλία 3 εμβόλων
- Έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Άμεση αυτόματη εκκίνηση/διακοπή
- Θερμοκρασία εισόδου 60°C
- Δοχείο λαδιού αντλίας
- Στήριγμα πιστολιού ψεκασμού
- Ενεργοποίηση πίεσης



MC4M

- 1-4 ώρες/ημέρα
- 1- & 3-φασικό
- Ψεκαστήρας αφρού
- Κινητήρας 1450 RPM.
- Αντλία 3 εμβόλων
- Κεραμικά έμβολα
- Άμεση αυτόματη εκκίνηση/διακοπή
- Θερμοκρασία εισόδου 60°C
- Δοχείο λαδιού αντλίας
- Στήριγμα πιστολιού ψεκασμού
- Ενεργοποίηση πίεσης

2

Τομείς και εφαρμογές

Τομείς

Εφαρμογές



Βασικοί στοχευόμενοι τομείς

- Ερασιτέχνες καταναλωτές επαγγελματικών προϊόντων
- Επαγγελματίες χρήστες



Βασικές εφαρμογές και JTBD

- Επιφάνειες
- Καθαρισμός αυτοκινήτων και οχημάτων
- Τρέιλερ
- Εργαλεία και εξοπλισμός



Κύρια περιοχή εφαρμογών

Τα MC1C και MC2C είναι ιδανικά για καταναλωτές που θέλουν υψηλότερη ποιότητα ή για επαγγελματίες χρήστες που θέλουν ένα HPW για μικρότερες εργασίες ή ένα πλήθος έως και δύο HPW. Είναι εξαιρετικά για:

Αυτοκινητοβιομηχανία

- Καθαρισμός αυτοκινήτων και οχημάτων
- Τρέιλερ και τροχόσπιτα

Γεωργία

- Μικρότερος εξοπλισμός και οχήματα
- Καθαρισμός σημείων

Οικοδομική και κατασκευές

- Καθαρισμός οχημάτων
- Καθαρισμός εργαλείων και εξοπλισμού
- Καθαρισμός επιφανειών / προσόψεων

Εργολάβοι καθαρισμού

- Ελαφρύς καθαρισμός χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, εξωτερικών χώρων πρατηρίων καυσίμων
- Εξωτερικοί χώροι
- Καθαρισμός διαδρόμων και αυλών

MC1C

MC2C

Τομείς και εφαρμογές

Αυτοκινητοβιομηχανία

Από μικρές επιχειρήσεις καθαρισμού αυτοκινήτων έως γκαράζ ή αντιπροσωπείες

- Καθαρισμός αυτοκινήτων, φορτηγών, τρέιλερ
- Μικρότερες εργασίες όπως θάλαμοι κινητήρα, τροχοί ή σασί*

** Σε συνδυασμό με απορρυπαντικό εάν δεν προτιμάται ζεστό νερό*



Τομείς και εφαρμογές

Γεωργία

**Από μικρές ερασιτεχνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
μέχρι αγροκτήματα ζώων**

- Καθαρισμός γεωργικού εξοπλισμού και οχημάτων
- Καθαρισμός εργαλείων και εξοπλισμού αρμέγματος



Τομείς και εφαρμογές

Τεχνίτες, χτίστες και ελαιοχρωματιστές

Κύριες εργασίες καθαρισμού

- Μικρά εργοτάξια
- Καθαρισμός εργαλείων και εξοπλισμού
- Απομάκρυνση λάσπης, άμμου και επικαλυμμένων ακαθαρσιών, χωρίς να απαιτείται ζεστό νερό.



Τομείς και εφαρμογές

Μικρές εταιρείες καθαρισμού

- Ελαφρύς καθαρισμός χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, εξωτερικών χώρων πρατηρίων καυσίμων
- Εξωτερικοί χώροι
- Καθαρισμός διαδρόμων και αυλών



3

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές

	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Αρ. είδους	128471500	128471493 (EU) 128471494 (UK)	128471490 (EU) 128471491 (AU) 128471492 (CH)	128471495 (EU) 128471496 (UK)	128471497 (EU) 128471499 (Εκτ.)	128471498 (EU)
Πίεση και ροή (πίεση λειτουργίας/μέγ. ροή)	125/500	120/520	120/520	140/610	150/650 140/650 (Εκτ.)	150/650
Ηλεκτρικό	230/1/50/9,5	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5 220/1/60/14,5	230/1/50/14,5
Απαιτείται η συνιστώμενη ελάχιστη ασφάλεια (A)	10	10	10	13	16	16
Κατανάλωση ρεύματος (kW)	2,1	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Αντλία και έμβολα	NA01 & ανοξείδωτος χάλυβας	PRO & ανοξείδωτος χάλυβας	PRO & ανοξείδωτος χάλυβας	PRO & ανοξείδωτος χάλυβας	PRO & ανοξείδωτος χάλυβας	PRO & ανοξείδωτος χάλυβας
Σ.α.λ. μοτέρ	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Πιστόλι ψεκασμού	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Λόγχη και ακροφύσιο	Ακροφύσιο 4-σε-1	Ακροφύσιο 4-σε-1	Ακροφύσιο 4-σε-1	Ακροφύσιο 4-σε-1	FlexoPower 990	Ακροφύσιο 4-σε-1
Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	10	10	15	15	10	15
Ψεκαστήρας αφρού	Όχι	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία
Διαστάσεις	344*403*707	394*391*955	394*391*955	394*391*955	394*391*955	394*391*955
Βάρος (kg)	20.3	27.3	28.1	28.1	26.3	28.1

Χαρακτηριστικά

	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Αρ. είδους	128471500	128471493 (EU) 128471494 (UK)	128471490 (EU) 128471491 (AU) 128471492 (CH)	128471495 (EU) 128471496 (UK)	128471497 (EU) 128471499 (Εκτ.)	128471498 (EU)
Πιστόλι ψεκασμού	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Λόγχη και ακροφύσιο	Ακροφύσιο 4-σε-1	Ακροφύσιο 4-σε-1	Ακροφύσιο 4-σε-1	Ακροφύσιο 4-σε-1	FlexoPower 990	Ακροφύσιο 4-σε-1
Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα	Ναι	Όχι	Ναι	Ναι	Όχι	Ναι
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	10	10	15	15	10	15
Ψεκαστήρας αφρού	Όχι	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία	Ναι – φιάλη 2,5L με 3% σταθερή δοσολογία
Ξεβίδωμα άγκιστρου καλωδίου	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Ρύθμιση ροής νερού	Όχι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Αυτόματη εκκίνηση/διακοπή	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Τηλεσκοπική χειρολαβή	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι

4

PAC

Εξαρτήματα

Μπορούν να προσαρμοστούν σε μηχανήμα

	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Αρ. είδους	128471500	128471493 (EU) 128471494 (UK)	128471490 (EU) 128471491 (AU) 128471492 (CH)	128471495 (EU) 128471496 (UK)	128471497 (EU) 128471499 (Εκτ.)	128471498 (EU)
Πιστόλι ψεκασμού Ergo 2000 (παλιό πιστόλι χρώματος)	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ακροφύσιο 4-σε-1	128502053	128502054	128502054	128502054	128502054	128502055
Βραχίονας ψεκασμού	128502047	128502046	128502046	128502046	128502049/128502050	128502048
Εύκαμπτος σωλήνας	128502079	128502079	6528613	6528613	128502079	6528613
Ψεκαστήρας αφρού χωρίς ρύθμιση	128502051	128502051	128502051	128502051	128502051	128502051
Ψεκαστήρας αφρού με ρύθμιση + φιάλη 1L	106408234	106408234	106408234	106408234	106408234	106408234
Σύστημα καθαρισμού επιφανειών	106403187	106403187	106403187	106403187	106403187	106403187
Σύστημα καθαρισμού αποχέτευσης και σωλήνων	128501789	128501789 / 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791

5

Σύγκριση ανταγωνιστικών
προϊόντων

MC1C έναντι Kärcher HD 4/10

Σύγκριση – Εισαγωγικό επίπεδο

MC1C



Απόδοση: 125/500

Εύκαμπτος σωλήνας:
καρούλι σωλήνα 10 m

Αξεσουάρ: λόγχη 4-σε-1

HD 4/10 X Classic



Απόδοση: 100/400

Εύκαμπτος σωλήνας:
καρούλι σωλήνα 8 m

Αξεσουάρ: Απλό ακροφύσιο

Λόγοι για την αγορά Nilfisk έναντι Kärcher:

- ✓ Ακροφύσιο 4-σε-1 – προσαρμόζεται σε κάθε εργασία καθαρισμού με μία στροφή
- ✓ Γρήγορη απελευθέρωση της λόγχης / του ακροφυσίου χωρίς απελευθέρωση της πίεσης και περιστροφή του μηχανήματος για την τοποθέτηση ψεκαστήρα αφρού
- ✓ Εύκαμπτος σωλήνας 10 m με χαλύβδινη ενίσχυση – μεγαλύτερη περιοχή εργασίας
- ✓ Περιστρεφόμενο άγκιστρο καλωδίου για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και φύλαξη
- ✓ Υψηλότερη πίεση + 25 bar και ροή + 100L έναντι του Kärcher

MC1C – χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και οφέλη

Άνεση στη χρήση



Χαρακτηριστικά

1. Λόγχη γενικού τύπου Plus από ανοξείδωτο χάλυβα με ακροφύσιο 4-σε-1
2. Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική αλουμινένια λαβή
3. Σχεδιασμός ταχυσυνδέσμου Ergo
4. Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με οδηγό εύκαμπτου σωλήνα από αλουμίνιο
5. Περιστρεφόμενο άγκιστρο καλωδίου
6. 10 μέτρα εύκαμπτος σωλήνας με χαλύβδινη ενίσχυση
7. Σημεία επαφής με ανοικτό μπλε χρώμα



Πλεονεκτήματα

1. Δεν απαιτείται αλλαγή ή αγορά πρόσθετης λόγχης και ακροφυσίου
2. Εύκολη μεταφορά και φύλαξη σε μικρό χώρο
3. Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
4. Εύκολο ξετύλιγμα και τύλιγμα
5. Εύκολη τοποθέτηση και φύλαξη
6. Μεγάλες περιοχές καθαρισμού
7. Σαφής ένδειξη των σημείων λειτουργίας



Πλεονεκτήματα

1. Βολική επιλογή ακροφυσίου για γρήγορες προσαρμογές κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή στα βήματα καθαρισμού
2. Εύκολη τοποθέτηση στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου ή ενός βαν. Χωράει σε μικρούς χώρους. Μικρό αποτύπωμα
3. Δεν χρειάζονται εργαλεία, γρήγορη αλλαγή των αξεσουάρ
4. Εύκολος και ομαλός χειρισμός με το ένα χέρι – λιγότερη προσπάθεια. Καλή προστασία του εύκαμπτου σωλήνα
5. Μείωση του χρόνου χειρισμού του καλωδίου
6. Λιγότερες μετακινήσεις του μηχανήματος κατά τον καθαρισμό
7. Διαισθητική χρήση

MC1C – χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και οφέλη

Αποτελεσματικότητα / απόδοση



Χαρακτηριστικά

1. Ακροφύσιο 4-σε-1 με περιστρεφόμενο ακροφύσιο
2. Καλή απόδοση καθαρισμού με ροή νερού 500 λίτρων ανά ώρα και πίεση λειτουργίας 125 bar



Πλεονεκτήματα

1. Αποτελεσματική δράση καθαρισμού για δύσκολες εργασίες καθαρισμού
2. Μείωση του χρόνου καθαρισμού και εξοικονόμηση νερού/ηλεκτρικού ρεύματος



Πλεονεκτήματα

1. Μείωση του χρόνου καθαρισμού σε δύσκολες εργασίες σε επιφάνειες και εργαλεία
2. Καλό αποτέλεσμα καθαρισμού και χαμηλό κόστος

MC1C – χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και οφέλη

Κόστος ιδιοκτησίας



Χαρακτηριστικά

1. Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με οδηγό
2. Δεν απαιτείται σέρβις MPU (machine pump unit)
3. Συμπεριλαμβάνεται εργαλείο καθαρισμού της μύτης του ακροφυσίου



Πλεονεκτήματα

1. Το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εύκαμπτου σωλήνα με χαλύβδινη ενίσχυση και προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα κατά τη χρήση και την αποθήκευση
2. Χωρίς χρόνο διακοπής λειτουργίας – MPU (machine pump unit) για όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς σέρβις
3. Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός φραγμένων ακροφυσίων



Πλεονεκτήματα

1. Αύξηση της διάρκειας ζωής και μείωση της φθοράς του εύκαμπτου σωλήνα
2. Χαμηλότερο κόστος σέρβις
3. Διασφαλίζει βέλτιστη απόδοση

MC1C – χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και οφέλη

Αξιοπιστία και στιβαρότητα



Χαρακτηριστικά

1. Εύκαμπτος σωλήνας με χαλύβδινη ενίσχυση
2. Επαγωγικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες
3. Αυτόματη εκκίνηση / διακοπή
4. Θερμική ασφάλεια



Πλεονεκτήματα

1. Ευελιξία και ανθεκτικότητα
2. Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή στάθμη θορύβου
3. Οι αντλίες σταματούν αυτόματα όταν δεν τραβάτε τη σκανδάλη
4. Προστασία μοτέρ από υπερθέρμανση



Πλεονεκτήματα

1. Μεγάλη διάρκεια ζωής
2. Δεν απαιτείται σέρβις
3. Μείωση φθοράς όταν το μηχάνημα παραμένει σε αναμονή
4. Αύξηση διάρκειας ζωής και ασφάλειας

Σύγκριση προϊόντων

Nilfisk έναντι Kärcher



	MC 2C – 120/520	MC 2C – 140/610	MC 2C – 150/650	HD 5/12	HD 5/15	HD 5/17	HD 6/13
Πίεση λειτουργίας (bar)	120	140	150	120	150	170	130
Ροή (υψηλή / χαμηλή)	470/520	540/610	570/650	500	500	480	590
Κύρια USPs	Πιστόλι Ergo, λόγχη 4-σε-1, με ή χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, εύκαμπτος σωλήνας 15 m, ρύθμιση πίεσης / ροής, ψεκαστήρας αφρού.			ΕΥΚΟΛΟ! Πιστόλι πίεσης, ακροφύσιο 3-σε-1, με ή χωρίς καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, εκτοξευτήρας ακαθαρσιών.			

MC2C – χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και οφέλη

Άνεση στη χρήση



Χαρακτηριστικά

1. Λόγχη γενικού τύπου Plus από ανοξείδωτο χάλυβα με ακροφύσιο 4-σε-1*
2. Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική αλουμινένια λαβή
3. Σχεδιασμός ταχυσυνδέσμου Ergo
4. Περιστρεφόμενος εύκαμπτος σωλήνας / προστασία από συστρόφη
5. Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με οδηγό εύκαμπτου σωλήνα από αλουμίνιο*
6. Περιστρεφόμενο άγκιστρο καλωδίου
7. 15 μέτρα εύκαμπτος σωλήνας με χαλύβδινη ενίσχυση*
8. Σημεία επαφής με ανοικτό μπλε χρώμα

*Σε επιλεγμένα μηχανήματα



Πλεονεκτήματα

1. Δεν απαιτείται αλλαγή ή αγορά πρόσθετης λόγχης και ακροφυσίου
2. Εύκολη μεταφορά και φύλαξη σε μικρό χώρο
3. Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χωρίς εργαλεία
4. Λιγότερες τσακίσεις και συστρόφές στον εύκαμπτο σωλήνα
5. Εύκολο ξετύλιγμα και τύλιγμα
6. Εύκολη τοποθέτηση και φύλαξη
7. Μεγάλες περιοχές καθαρισμού
8. Σαφής ένδειξη των σημείων λειτουργίας



Πλεονεκτήματα

1. Βολική επιλογή ακροφυσίου για γρήγορες προσαρμογές κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή στα βήματα καθαρισμού
2. Εύκολη τοποθέτηση στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου ή ενός βαν. Χωράει σε μικρούς χώρους. Μικρό αποτύπωμα
3. Δεν χρειάζονται εργαλεία, γρήγορη αλλαγή των αξεσουάρ
4. Καλύτερη εμπειρία εύκαμπτου σωλήνα
5. Εύκολος και ομαλός χειρισμός με το ένα χέρι – λιγότερη προσπάθεια. Καλή προστασία του εύκαμπτου σωλήνα
6. Μείωση του χρόνου χειρισμού του καλωδίου
7. Λιγότερες μετακινήσεις του μηχανήματος κατά τον καθαρισμό
8. Διαισθητική χρήση

MC2C – χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και οφέλη

Αποτελεσματικότητα / απόδοση



Χαρακτηριστικά

1. Ακροφύσιο 4-σε-1 με περιστρεφόμενο ακροφύσιο
2. Ψεκαστήρας αφρού
3. Ρύθμιση ροής νερού



Πλεονεκτήματα

1. Αποτελεσματική δράση καθαρισμού για δύσκολες εργασίες καθαρισμού
2. Γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή οποιουδήποτε τύπου απορρυπαντικού + μεγαλύτερος χρόνος επαφής με κολλώδη αφρό = καλύτερος καθαρισμός
3. Προσαρμογή της χρήσης πίεσης / ροής νερού για διαφορετικές εργασίες καθαρισμού



Πλεονεκτήματα

1. Μείωση του χρόνου καθαρισμού σε δύσκολες εργασίες σε επιφάνειες και εργαλεία
2. Καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού με μικρότερη κατανάλωση απορρυπαντικού σε σύγκριση με τα εσωτερικά συστήματα
3. Πιο αποτελεσματικός καθαρισμός με λιγότερο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα

MC2C – χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και οφέλη

Κόστος ιδιοκτησίας



Χαρακτηριστικά

1. Δεν απαιτείται σέρβις MPU
2. Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα με οδηγό*
3. Συμπεριλαμβάνεται εργαλείο καθαρισμού της μύτης του ακροφυσίου

**Σε επιλεγμένα μηχανήματα*



Πλεονεκτήματα

1. Χωρίς χρόνο διακοπής λειτουργίας – MPU για όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς σέρβις
2. Το καρούλι εύκαμπτου σωλήνα αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εύκαμπτου σωλήνα με χαλύβδινη ενίσχυση και προστατεύει τον εύκαμπτο σωλήνα κατά τη χρήση και την αποθήκευση
3. Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός φραγμένων ακροφυσίων



Πλεονεκτήματα

1. Χαμηλότερο κόστος σέρβις
2. Αύξηση της διάρκειας ζωής και μείωση της φθοράς του εύκαμπτου σωλήνα
3. Διασφαλίζει βέλτιστη απόδοση

MC2C – χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και οφέλη

Αξιοπιστία και στιβαρότητα



Χαρακτηριστικά

1. Εύκαμπτος σωλήνας με χαλύβδινη ενίσχυση
2. Αντλία 3 εμβόλων με έμβολα από ανοξείδωτο χάλυβα
3. Επαγωγικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες
4. Αυτόματη εκκίνηση/διακοπή
5. Θερμική ασφάλεια



Πλεονεκτήματα

1. Ευελιξία και ανθεκτικότητα
2. Στιβαρή απόδοση με υψηλή αντοχή στη διάβρωση
3. Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή στάθμη θορύβου
4. Οι αντλίες σταματούν αυτόματα όταν δεν τραβάτε τη σκανδάλη
5. Προστασία μοτέρ από υπερθέρμανση



Πλεονεκτήματα

1. Μεγάλη διάρκεια ζωής
2. Καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής
3. Δεν απαιτείται σέρβις
4. Μείωση φθοράς όταν το μηχάνημα παραμένει σε αναμονή
5. Αύξηση διάρκειας ζωής και ασφάλειας