

NILFISK VHS210 Z22

Επόμενο επίπεδο ισχύος,
φιλτραρίσματος και ασφάλειας



NILFISK

Επωφεληθείτε στο έπακρο από την ισχύ – και φυσικά την ασφάλεια

Γνωρίστε το Nilfisk VHS210 Z22. Φέρνει τις βιομηχανικές απορροφητικές σκούπες στο επόμενο επίπεδο με πρωτόγνωρη ισχύ. Μην περιμένετε τίποτα λιγότερο από ένα άφογο μηχάνημα που προσφέρει απόλυτη απόδοση σε ταξινομημένες ζώνες με ένα βέλτιστο μοτέρ χωρίς ψήκτρες, το υψηλότερο φιλτράρισμα και μια μεγάλη γκάμα αντιστατικών εξαρτημάτων.

Αυτό το μηχάνημα δεν έχει μόνο αντεκρηκτική προστασία. Είναι ανθεκτικό. Διαθέτει όλες τις εγκρίσεις και πιστοποιήσεις τρίτων για μέγιστο καθαρισμό εύφλεκτης σκόνης σε ζώνες ταξινόμησης Z22. Είναι πλήρως γειωμένο, εύχρηστο και, κυρίως, εύκολο στη μετακίνηση χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του. Έτσι, είναι κατάλληλο για καθαρισμό όπου

απαιτείται υψηλού επιπέδου υγιεινή και όπου η απόδοση, η ασφάλεια και το φιλτράρισμα είναι ζωτικής σημασίας. Το Nilfisk VHS210 Z22 είναι μια αντεκρηκτική μονοφασική βιομηχανική απορροφητική σκούπα κατάλληλη για χρήση στη Ζώνη 22 ATEX και συνιστάται ιδιαίτερα για τη βιομηχανία τροφίμων, τον μεταποιητικό κλάδο και τη φαρμακοβιομηχανία.



Ο ισχυρός μονοφασικός κινητήρας χωρίς ψήκτρες
εξασφαλίζει συνεχή χρήση και δεν χρειάζεται συντήρηση.

Αυτή η βιομηχανική σκούπα που είναι πιστοποιημένη από τρίτους παρέχει μοναδική ασφάλεια για τον χειριστή με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας στην αγορά.

Το χαλύβδινο δοχείο με χωρητικότητα πλήρωσης 50 λίτρων είναι εξοπλισμένο με ένα πρακτικό σύστημα απελευθέρωσης δοχείου.

Στα κύρια χαρακτηριστικά και οφέλη περιλαμβάνονται:

- Μονοφασικό μοτέρ με υψηλό όγκο αέρα και τεράστια ισχύ αναρρόφησης
- Μοτέρ που δεν απαιτεί συντήρηση
- Σύστημα εκφόρτωσης με βαρύτητα με πλαστική σακούλα ή Longorac (σακούλα συνεχούς λειτουργίας)
- Αυξημένη απόδοση του καινοτόμου συστήματος PullClean λόγω της διαφοράς υψηλής πίεσης
- Τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας στην αγορά, όλα πιστοποιημένα από τρίτους
- Η υψηλότερη απόδοση φιλτραρίσματος
- Για βελτιωμένο γενικό καθαρισμό του χώρου εργασίας και των μηχανημάτων επεξεργασίας
- Για καθαρισμό σε ψηλά σημεία για την αποφυγή επιμόλυνσης
- Με αντiekρηκτική προστασία και πλήρως γειωμένο
- Έτοιμο για όλες τις αγορές



PULLCLEAN™



Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	VHS210 L Z22	VHS210 H Z22	VHS210 M Z22
Ονομαστική ισχύς	kW	1,85	1,85	1,85
Συχνότητα	Hz	50	50	50
Κατηγορία μόνωσης		I	I	I
Κατηγορία προστασίας	IP	65	65	65
Τύπος ετικέτας		H3	H3	H3
Τάση	V	230	230	230
Ονομαστική υπερένταση ρεύματος	(A)	13,5	13,5	13,5
CE		CE53	CE53	CE53
Ροή αέρα με εύκαμπτο σωλήνα 3 m	m³/h – l/min	330 – 5.500	330 – 5.500	330 – 5.500
Κενό	mbar/kPa	260/23	260/23	260/23
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	67	67	67
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	cm	86x62x155	86x62x182	86x62x182
Διαστάσεις κιβωτίου	cm	86x70x175	86x70x210	86x70x210
Καθαρό βάρος	kg	74	74	74
Μεικτό βάρος	kg	90	90	90
Στόμιο εισόδου	mm	70	50	50
Κύριος τύπος φίλτρου		Φίλτρο εκκίνησης M-Class	Φίλτρο εκκίνησης M-Class	Φίλτρο εκκίνησης M-Class
Εμβαδόν κύριου φίλτρου	cm²	18.000	18.000	18.000
Χωρητικότητα δοχείου	l	50	na	na

Nilfisk Ελλάς Α.Ε.

Αναπαύσεως 29 · 19400 · Κορωπί

Τηλ. +30 210 9119600 · mail.gr@nilfisk.com

www.nilfisk.gr

NILFISK