

NILFISK SW3000

Μια νέα σύνθεση για εύκολη χρήση



NILFISK

Εύκολα και καθαρά. Συνολικά

Εύκολο στη χρήση και απλό στη συντήρηση, ανεξάρτητα από το επίπεδο δεξιοτήτων σας. Καλώς ήρθατε στο SW3000, ένα μεσαίου μεγέθους, επικαθήμενο σάρωθρο.

Το SW3000 παρέχει βέλτιστη απόδοση καθαρισμού για διάφορες εφαρμογές με βέλτιστη συλλογή σκόνης και υπολειμμάτων. Είναι ιδανικά σχεδιασμένο για αποτελεσματικό καθαρισμό σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιβάλλοντα λιανικής πώλησης και ελαφριές βιομηχανίες, όπως χώροι παραγωγής και αποθήκες.

PCR. Μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση

Υπάρχουν δύο πηγές ανακυκλωμένου πλαστικού. Πλαστικό μετά την κατανάλωση και μεταβιομηχανικό πλαστικό – PCR και PIR. Το PCR κατασκευάζεται από πλαστικά απόβλητα, όπως μπουκάλια, συσκευασίες, δοχεία οικιακής χρήσης, κ.λπ. Το PIR κατασκευάζεται από πλαστικά απόβλητα που παράγονται από διεργασίες παραγωγής, όπως ανακατεργασία, εκ νέου λείανση και σκραπ.

Δηλαδή, το PCR είναι ένας πιο υπεύθυνος τύπος ανακυκλωμένου πλαστικού. Η μείωση των συνολικών πλαστικών αποβλήτων έχει υψηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. **Το Nilfisk SW3000 είναι κατασκευασμένο από 25% * πλαστικό PCR.**

*Ποσοστό υλικού PCR ως προς το συνολικό βάρος πλαστικού ανά μηχάνημα



Η έκδοση μπαταρίας λιθίου επιτρέπει ευκαιρική φόρτιση, ταχύτερη φόρτιση και προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Ο βελτιωμένος σχεδιασμός διπλής χοάνης με 2 χοάνες σκόνης 50L παρέχει ευκολότερη και πιο εργονομική απόρριψη αποβλήτων



Δεν χρειάζεται κλειδί – απλώς εισάγετε τον κωδικό PIN και διασφαλίζετε ότι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποκλείονται από τον χειρισμό του μηχανήματος



Ένα απλό ενημερωτικό περιβάλλον χρήστη και νέα έγχρωμα σημεία επαφής καθιστούν εύκολη τη χρήση και τη συντήρηση με ελάχιστη εκπαίδευση



Το εύκολο μόλις έγινε ευκολότερο

Χωρίς κλειδιά, χωρίς προβλήματα. Απλώς πατήστε το κεντρικό κουμπί, εισαγάγετε τον προσωπικό σας κωδικό PIN και είστε έτοιμοι για μια απρόσκοπτη εκκίνηση. Πιο εύκολο δεν γίνεται. Εκτός από την απλή διεπαφή χρήστη, τα έγχρωμα σημεία επαφής για εύκολη αλληλεπίδραση

και τη γρήγορη απόρριψη αποβλήτων, το μηχάνημα διακρίνεται για τον χειρισμό χωρίς εργαλεία. Επιπλέον, παρέχει εύκολη πρόσβαση στην κύρια σκούπα και το φίλτρο σκόνης για εύκολη συντήρηση.

Η εργονομία και η άνεση δεν ήταν ποτέ ευκολότερες.

Ακόμη και η εργονομία είναι πανεύκολη. Το SW3000 προσφέρει βέλτιστη άνεση με ένα ρυθμιζόμενο κάθισμα με ανάκλιση που μειώνει τον κίνδυνο καταπόνησης, μαζί με έναν καλύτερο σχεδιασμό θέσης πεντάλ που προσαρμόζεται στο ύψος και το μήκος των ποδιών του χρήστη, συμβάλλοντας στη μείωση της δυσφορίας – ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων χρήσης.



Πρόσθετα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

- Η συντήρηση χωρίς εργαλεία και η εύκολη πρόσβαση μειώνουν τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και τον κόπο
- Εύκολος ενσωματωμένος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος μέσω της διεπαφής χρήστη (οι κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται στην οθόνη για την εύκολη αντιμετώπιση των προβλημάτων)
- Κωδικοί QR στην οθόνη για εύκολη πρόσβαση σε εγχειρίδια σέρβις
- Κλειδί FOB διαθέσιμο προαιρετικά (δεν απαιτείται κωδικός PIN)
- Η προσαρμογή της κύριας σκούπας από τη θέση οδήγησης βελτιστοποιεί την απόδοση.
- Το εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα νέφους σταγονιδίων DustGuard™ ελέγχει τη σκόνη και συμβάλλει στη διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος
- Παραλλαγές μπαταρίας μολύβδου-οξέος ή ιόντων λιθίου για να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες σας ανάγκες
- Εύκολη φόρτιση των μπαταριών
- Χειροκίνητος ή αυτόματος μηχανισμός ανακίνησης φίλτρου για βέλτιστο φιλτράρισμα. Προαιρετικό φίλτρο Hera H13 για περιοχές ευαίσθητες στη σκόνη
- Προειδοποιητικός φάρος που καθιστά ασφαλή τη λειτουργία σε περιοχές με συμφόρηση
- Διαθέσιμα προαιρετικά χαρακτηριστικά για πρόσθετη ασφάλεια – προστατευτικό στο επάνω μέρος, προαιρετικό μπλε φως ασφαλείας, το οποίο δημιουργεί ένα μπλε σημείο στο δάπεδο



Τεχνικές προδιαγραφές

Περιγραφή	Μονάδα	Έκδοση SW3000 με μπαταρία μολύβδου οξέος	Έκδοση SW3000 με μπαταρία ιόντων λιθίου
Κωδικός προϊόντος		50000740	50000742
Τάση μπαταρίας		DC 24 V	DC 24 V
Πλάτος εργασίας (χωρίς πλευρικές σκούπες)	mm	700	700
Πλάτος εργασίας (με δύο πλευρικές σκούπες)	mm	1350	1350
Όγκος χοάνης	L	100	100
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης	km/ανά ώρα	8	8
Ελάχιστο μέγεθος διαδρόμου για στροφή	mm	2550	2550
Θεωρητική παραγωγικότητα (με 2 πλευρικές σκούπες)	m ² /h	8100	8100
Στάθμη θορύβου κατά την εργασία	dB(A)	72±3	72±3
Μεικτό βάρος	kg	563	406
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	1620 x 1055 x 1260	1620 x 1055 x 1260
Ύψος μηχανήματος με το προστατευτικό κάλυμμα	mm	1986	1986
Δυνατότητα κίνησης σε κλίση (L=140 μέτρα)	%	16	16

17075 5/2025