

ecoflex™



UNE QUALITÉ QUI SE VOIT,
DES FONCTIONS PERFORMANTES



UN CONCENTRÉ DE FIABILITÉ ET DE PERFORMANCE

Cette gamme Nilfisk de laveuses accompagnées mise sur l'économie pour plus d'efficacité. Par exemple, son niveau sonore est faible afin de pouvoir effectuer plus de tâches de nettoyage dans la journée – même dans des zones sensibles au bruit. Le nouveau système ECOFLEX, disponible en option sur toutes les versions tractées à batterie, permet de garder un contrôle sur la consommation et offre aussi la possibilité d'augmenter temporairement le débit d'eau, de détergent et la pression des brosses pour des besoins de nettoyage plus intenses.

ECOFLEX associé aux autres nouvelles fonctionnalités, permet plus de productivité, une plus grande durée de fonctionnement, plus de fiabilité, d'ergonomie et de rentabilité. Mais surtout, tous ces éléments contribuent à diminuer le coût total du nettoyage. Les innovations techniques développées par Nilfisk-Advance permettent une fois de plus aux professionnels du nettoyage de profiter des avantages d'un équipement véritablement bien conçu, tout en augmentant la productivité et en diminuant les coûts.

- Système ECOFLEX : un contrôle parfait des consommations d'eau et de détergent sans aucun compromis sur la qualité du nettoyage et le respect de l'environnement
- Le niveau sonore exceptionnellement bas permet de nettoyer n'importe où et n'importe quand, même dans les zones sensibles
- Les plateaux de brossage interchangeables permettent de choisir entre 3 tailles de disques (45, 53 et 61 cm) et un cylindre de 51 cm
- La pression de brossage ajustable offre un nettoyage optimal dans toutes les situations
- L'utilisation très simple du tableau de bord, le changement sans outils des lamelles de l'embouchure, les points de remplissage judicieusement positionnés et les autres avantages ergonomiques permettent à l'utilisateur de contrôler plus efficacement la machine

” L'option de chargeur embarqué permet de charger la batterie de manière entièrement flexible (en option) “



Le bidon de détergent peut être changé en quelques secondes (mise en place sans outil)



Le système de remplissage du réservoir utilise un tuyau flexible embarqué. Il permet de remplir la machine à partir du robinet le plus proche et réduit considérablement les temps d'arrêt (disponible en option)

ecoflexTM

L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !



UNE TOUCHE MAGIQUE !

Ecologie Faible débit d'eau, peu ou pas de détergent : un mode idéal pour le nettoyage quotidien. **Flexibilité** Une simple pression sur la touche d'intensification augmente la performance avec juste ce qu'il faut de détergent pour les sols plus sales. **Une minute de puissance** : La fonction d'intensification optimise la pression de la brosse, le débit d'eau et de détergent pour un nettoyage supérieur.



FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'œuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'œuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'œuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	CA 451	CA 531	CA 551
Tension	V	230	230	230
Puissance nominale	W	1650	1650	1650
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	67.3	67.3	67.3
Taux de productivité, théorique/réel	m ² /h	1800/900	2120/1060	2120/1060
Largeur de nettoyage	mm	450	530	530
Vitesse max.	km/h	-	-	-
Réservoir de solution/récupération	litre	40/40	40/40	55/55
Diamètre de brosse/disque	mm	1x460	1x530	1x530
Pression de brosse	kg	29	29	30
Vitesse de brosse	Tr/min	150	150	150
Largeur del'embouchure	mm	760	760	760
Longueur x largeur x hauteur	cm	115x51x105	118x54x105	130x54x109
Poids	kg	134	135	
Poids de fonctionnement	kg	176	177	186

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	BA 451	BA 451D	BA 531	BA 531D	BA 551	BA 551D	BA 551C	BA 611
Tension	V	24	24	24	24	24	24	24	24
Puissance nominale	W	810	1010	810	1010	1010	1010	1330	1230
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8	65.8
Taux de productivité, théorique/réel	m ² /h	1800/1080	2025/1215	2120/1270	2385/1435	2120/1270	2970/1785	2860/1720	2860/1720
Largeur de nettoyage	mm	450	450	530	530	530	530	510	610
Vitesse max.	km/h	4.5	4.5	4.5	4.5	5.6	5.6	5.6	5.6
Réservoir de solution/récupération	litre	40/40	40/40	40/40	40/40	55/55	55/55	55/55	55/55
Diamètre de brosse/disque	mm	1x460	1x460	1x530	1x530	1x530	1x530	2xcyl.	2x305
Pression de brosse	kg	19/26	19/26	21/28	21/28	21/28	21/28	26	21/28
Vitesse de brosse	Tr/min	135	135	135	135	135	135	570	230
Largeur del'embouchure	mm	760	760	760	760	760	760	810	810
Longueur x largeur x hauteur	cm	119x51x105	119x51x105	122x54x105	122x54x105	132x54x109	132x54x109	125x57x109	131x65x109
Poids	kg	105	105	106	106	109	109	112	110
Poids de fonctionnement	kg	220	237	221	238	237	254	257	255

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch



Nilfisk
trusted since 1906